



Contura



Form und Funktion

ELSO Contura

Wo eine Unterputzmontage nicht möglich oder unerwünscht ist, kommt ELSO Contura zum Einsatz.

Mit der integrierten Grundplatte kann das Schalterprogramm auch auf brennbarem Untergrund, wie z. B. in Blockhäusern, einfach und sicher montiert werden.

Das Schalterprogramm besteht aus einem widerstandsfähigen und schlagfesten Material. Es zeichnet sich durch großflächige Bedienelemente aus.

Allgemeine Produkt-Information:

- Komplett montierte Geräte 1- und 2-fach
- Alle Geräte mit Grundplatte
- Für Montage auf brennbaren Untergründen geeignet
- Material: Thermo bruchfest
- Alle Teile sind halogenfrei



ELSO Contura

174 ELSO Contura

176 Schalter/Taster

178 Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A

178 Kombinationen Schalter/Schutzkontakt-Steckdose

179 Zubehör

179 Steckdosen für Export 250 VAC, 16 A

180 Kombinationen Schalter/Schutzkontakt-Steckdose für Export

Contura



Schalter/Taster

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

Beleuchtete Schalter und Taster sind mit Leuchtmarkierungsbaugruppe bestückt.

Schalter/Taster 250 VAC, 10 A

Steckklemme

Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm².

Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

Universalschalter Aus-/Wechselschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381600	10	7,72	SR	
braun	381602	10	7,72	SR	
reinweiß	381604	10	7,72	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391600	10	7,72	SR	
braun	391602	10	7,72	SR	
reinweiß	391604	10	7,72	SR	

Ausschalter 2-polig

Schraubklemme 16 A



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381200	10	12,87	SR	
braun	381202	10	12,87	SR	
reinweiß	381204	10	12,87	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391200	10	12,87	SR	
braun	391202	10	12,87	SR	
reinweiß	391204	10	12,87	SR	

Kontroll-Ausschalter 2-polig beleuchtet



Mit lichtintensiver Glimmlampe
Schraubklemme 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381210	10	16,01	SR	
braun	381212	10	16,01	SR	
reinweiß	381214	10	16,01	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391210	10	16,01	SR	
braun	391212	10	16,01	SR	
reinweiß	391214	10	16,01	SR	

Ausschalter 2-polig beleuchtet

Mit 12 V-Leuchtmarkierungsbaugruppe



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381220	10	16,73	SR	
reinweiß	381224	10	16,73	SR	

Serienschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381500	10	11,12	SR	
braun	381502	10	11,12	SR	
reinweiß	381504	10	11,12	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391500	10	11,12	SR	
braun	391502	10	11,12	SR	
reinweiß	391504	10	11,12	SR	

Universalschalter beleuchtet



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381610	10	11,27	SR	
braun	381612	10	11,27	SR	
reinweiß	381614	10	11,27	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391610	10	11,27	SR	
braun	391612	10	11,27	SR	
reinweiß	391614	10	11,27	SR	

Wechsel-Kontrollschalter

Mit lichtintensiver Glimmlampe



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381620	10	14,80	SR	
braun	381622	10	14,80	SR	
reinweiß	381624	10	14,80	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391620	10	14,80	SR	
braun	391622	10	14,80	SR	
reinweiß	391624	10	14,80	SR	

Kreuzschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	381700	10	12,87	SR	
braun	381702	10	12,87	SR	
reinweiß	381704	10	12,87	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	391700	10	12,87	SR	
braun	391702	10	12,87	SR	
reinweiß	391704	10	12,87	SR	

Taster

1 Schließer



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	382100	10	8,64	SR	
braun	382102	10	8,64	SR	
reinweiß	382104	10	8,64	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	392100	10	8,64	SR	
braun	392102	10	8,64	SR	
reinweiß	392104	10	8,64	SR	

Jalousietaster

Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung
Nach Entfernung der Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	382800	10	16,30	SR	
braun	382802	10	16,30	SR	
reinweiß	382804	10	16,30	SR	

Taster beleuchtet

1 Schließer



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	382110	10	11,85	SR	
braun	382112	10	11,85	SR	
reinweiß	382114	10	11,85	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	392110	10	11,85	SR	
braun	392112	10	11,85	SR	
reinweiß	392114	10	11,85	SR	

Universaltaster

Aus-/Wechseltaster, 1 Wechsler

U. a. verwendbar als Taster/Öffner für Bewegungsmelder



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	382600	10	8,64	SR	
braun	382602	10	8,64	SR	
reinweiß	382604	10	8,64	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	392610	10	8,64	SR	
braun	392612	10	8,64	SR	
reinweiß	392614	10	8,64	SR	

Universaltaster beleuchtet

Aus-/Wechseltaster, 1 Wechsler

Mit separatem Neutraleiteranschluss



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	382610	10	11,85	SR	
braun	382612	10	11,85	SR	
reinweiß	382614	10	11,85	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	392620	10	11,85	SR	
braun	ELG392622	10	11,85	SR	
reinweiß	392624	10	11,85	SR	

Contura



Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.
Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

Steckdose 1-fach



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	385000	10	4,86	SR	
braun	385002	10	4,86	SR	
reinweiß	385004	10	4,86	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	395000	10	4,86	SR	
braun	395002	10	4,86	SR	
reinweiß	395004	10	4,86	SR	

Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	ELG385200	10	6,23	SR	
braun	ELG385202	10	6,23	SR	
reinweiß	ELG385204	10	6,23	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	ELG395200	10	6,23	SR	
braun	ELG395202	10	6,23	SR	
reinweiß	ELG395204	10	6,23	SR	

Steckdose 2-fach



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemme					
perlweiß	395400	10	8,14	SR	
braun	395402	10	8,14	SR	
reinweiß	395404	10	8,14	SR	

Kombinationen Schalter / Schutzkontakt-Steckdose

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.
Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm².

Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

Serienschalter und Steckdose



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	388500	10	18,14	SR	
braun	388502	10	18,14	SR	
reinweiß	388504	10	18,14	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	398500	10	18,14	SR	
braun	398502	10	18,14	SR	
reinweiß	398504	10	18,14	SR	

Universalschalter und Steckdose Aus-/Wechselschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	388600	10	14,02	SR	
braun	388602	10	14,02	SR	
reinweiß	388604	10	14,02	SR	
Schraubklemme					
perlweiß	398600	10	14,02	SR	
braun	398602	10	14,02	SR	
reinweiß	398604	10	14,02	SR	

Kontroll-Ausschalter 2-polig beleuchtet und Steckdose



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	388200	10	19,89	SR	
braun	388202	10	19,89	SR	
reinweiß	388204	10	19,89	SR	

Zubehör

Kabeleinführung



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	214900	25	0,99	SK	
reinweiß	214904	25	0,99	SK	

Kanaleinführung

Für Kanäle 15x15 mm



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	214910	25	0,68	SK	
reinweiß	214914	25	0,68	SK	

Steckdosen für Export 250 VAC, 16 A

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubklemmen

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

Steckdose 1-fach ohne Schutzkontakt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	ELG395800	10	7,64	SR	
braun	395802	10	7,64	SR	
reinweiß	395804	10	7,64	SR	

Steckdose 2-fach ohne Schutzkontakt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	ELG395900	10	11,67	SR	
braun	395902	10	11,67	SR	
reinweiß	395904	10	11,67	SR	

Steckdose 1-fach mit Mittenschutzkontakt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	ELG395500	10	7,64	SR	
braun	395502	10	7,64	SR	
reinweiß	395504	10	7,64	SR	

Steckdose 2-fach mit Mittenschutzkontakt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	ELG395700	10	11,67	SR	
braun	395702	10	11,67	SR	
reinweiß	395704	10	11,67	SR	

Contura



Kombinationen Schalter / Steckdose für Export

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubklemmen

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.



Serienschalter und Steckdose ohne Schutzkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	399500	10	19,85	SR	
braun	399502	10	19,85	SR	
reinweiß	399504	10	19,85	SR	



Universalschalter und Steckdose ohne Schutzkontakt Aus-/Wechselschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	399600	10	15,54	SR	
braun	399602	10	15,54	SR	
reinweiß	399604	10	15,54	SR	



Serienschalter und Steckdose mit Mittenschutzkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	399510	10	19,85	SR	
braun	399512	10	19,85	SR	
reinweiß	399514	10	19,85	SR	



Universalschalter und Steckdose mit Mittenschutzkontakt Aus-/Wechselschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☛ Schraubklemme					
perlweiß	399610	10	15,54	SR	
braun	399612	10	15,54	SR	
reinweiß	399614	10	15,54	SR	



Contura

